FK-5112

Ürün Açıklaması

HALI GAS 1230 (FK5112) – Gelişmiş Yangın Söndürme için Çevre Dostu Halon Yerine Geçen Ürün

HALI GAS 1230 (FK5112), Halon'a düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile alternatif olarak tasarlanmış, son teknoloji ürünü, çevreye duyarlı bir yangın söndürme çözümüdür. Temiz bir yangın söndürme sıvısı olarak, komple su baskını sistemleri, yerel su baskını uygulamaları, yönlendirilmiş püskürtme düzenekleri ve hatta özel kullanım için taşınabilir söndürücüler için idealdir.

HALI GAS 1230 (FK5112)'nin Temel Özellikleri:

- Çevresel Olarak Güvenli: Sıfır ozon tabakasını inceltme potansiyeli (ODP 0) ve 80 yıl boyunca etkileyici derecede düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP = 1), yani karbondioksite eşdeğer.
- Ekipmanlara Zarar Vermez: Hassas ve yüksek değerli varlıkları su hasarı veya kalıntı riski olmadan korur.
- UL ve FM Onaylı: Underwriters' Laboratories (UL) tarafından EX-26620 ve Factory Mutual (FM) kapsamında sertifikalandırılmış olup, güvenilir performans ve endüstri standartlarına uyumu garanti eder.
- Çok Yönlü Uygulamalar: Toplam su basma sistemleri, yerel sistemler ve yönlü püskürtme konfigürasyonları için uygundur.

Uygulamalar:

- Sunucu Odaları ve Veri Merkezleri: Operasyonları etkilemeden kritik BT altyapısını yangın hasarından korur.
- Müzeler ve Arşivler: Yerine konulamayacak eserleri ve tarihi belgeleri korur.
- Bankalar ve Finans Kuruluşları: Yüksek değerli varlıkların ve hassas verilerin güvenliğini sağlar.
- Temiz Odalar ve Hastaneler: Etkili yangın koruması sağlarken steril ortamların korunmasını sağlar.

Çevresel Faydaları:
HALI GAS 1230 (FK5112), çevre dostu yangın söndürmede yeni standartlar belirliyor. Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli olmaması ve küresel ısınma potansiyelinin sadece 1 (karbondioksite eşdeğer) olması sayesinde, günümüzde mevcut en çevre dostu yangın söndürme ajanlarından biridir. Bu da onu, karbon ayak izini azaltmaya kararlı kuruluşlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Properties	Data	Quality Index	Data
Chemical name	FK5112	Purity	≥99.9%
Chemical Formula	C6F12O	Acidity ppm/weight	3 Max.
Ozone Depletion Potential	0	Water ppm/weight	10 Max.
CAS #	756-13-8	Suspended solids	Invisible
Molecular Weight	316.04	Inspection Standard	UL, FM
Boiling Point, °C	49.2	UL Certificate	EX26620
Critical Temperature, °C	168.7	FM Certificate	PR464445
Liquid Density at 25 °C , kg/m3	1600		
Vapor Pressure at 25 °C , bar	0.4		
Critical Pressure, bar	18.65		
Heat of Vaporization at Boiling Point, kJ/kg	88		
Global warming potential	<1		

Herhangi bir sorunuz var mı? Whatsapp'tan s

HALI GAS 1230 satın almak istiyorsanız hemen fiyat ve çözümlerimizi sorun!

Aşağıdaki butona tıklayın ve bugün ücretsiz, hiçbir yükümlülük altına girmeden fiyat teklifinizi alın!

ŞİMDİ TEKLİF ALIN

© 2014 MUDANJIANG HALI INTERNATIONAL CO.,LTD

info@halichem.com +86 453 6221535 +86 13716169233 (WhatsApp mevcuttur)

Herhangi bir sorunuz var mı? Whatsapp'tan s